



Certificato de costanza di prestazione di prodotti

Rilasciato in conformità dello Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (Regolamento sui Prodotti da Costruzione o RPC)

Rilasciato da :

Organismo di certificazione : **AFNOR CERTIFICATION**
Numero di identificazione : **0333**
Indirizzo : **11, RUE FRANCIS DE PRESSENSE
FR-93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

Rilasciato a :

Fabbricante : **SAVIO THESAN SPA**
Indirizzo : **VIA TORINO 25
IT 10050 CHIUUSA SAN MICHELE (TO)**

Luogo di produzione : NUOVI PRODOTTI KFT - PETOFI UT 3 - HU- 3102 SALGOTARJAN

Descrizione del (dei) prodotto(i) : alle pagine seguenti

AFNOR Certification attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione e la verifica della costanza di prestazione e alle prestazioni descritte nell'allegato ZA della(e) norma(e) EN1935:2002+AC:2003 sono applicate secondo il sistema 1 e che il(gli) prodotto(i) risponde(i) alle disposizioni dell'allegato ZA della(e) norma(e) EN1935:2002+AC:2003.

Numero di certificato : 0333-CPR-240013

Condizioni e periodo di validità del certificato : questo certificato è stato rilasciato per la prima volta il 16/09/2015.

A meno che sia sospeso o cancellato, questo certificato rimane valido fino a quando le condizioni indicate nelle specifiche tecniche armonizzate o le condizioni di fabbricazione in fabbrica o il controllo della produzione di prodotti non sono modificate in maniera significativa.

Questo certificato annulla e sostituisce tutti certificati precedenti.

Data di rilascio del certificato : 03/06/2019



SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Direttore Generale di AFNOR Certification

CERTIF 1399.2 11/2014

Certificato n° 0333-CPR-240013 rilasciato il 03/06/2019

Descrizione dei prodotti :

Identificazione del (dei) prodotto(i)	Norma	Classificazioni secondo la norma	Destinazione d'uso(i)
MECHANICA 1145/60 1145/67 1146/62.5	EN1935:2002+AC:2003	4 7 7 0 1 4 0 14	Idoneità per uso su blocchi porte situati sulle vie di evacuazione
MECHANICA 1145.3/60 1145.3/67	EN1935:2002+AC:2003	4 7 7 0 1 4 1 14	Idoneità per uso su blocchi porte situati sulle vie di evacuazione